

## Lokomotiva 464.2

- I.0 Zadní strana budky - směrem k uhláku
  - I.1 Přední strana budky - směrem ke kotli
  - I.2 Podlaha budky
  - I.3 Vestavba pro madlo v kabině
  - I.4 MEzidí budka (uzavírá část před dvěřmi)
  - I.5 Dveře budky P
  - I.6 Dveře budky L
  - I.7 Bok budky P
  - I.8 Bok budky L
  - I.9 Střecha budky
  - I.10 Dno tendrové nástavby
  - I.11 Stínítka budky
  - I.12 Dna - montují se na dna džběřů pod tendrem.
  - I.13 Nosníky budky (mezi rámem a podlahou budky) a napáječek
  - I.14 Nosník budky mezi rámem a podlahou
  - I.15 Pravý deflektor
  - I.16 Levý deflektor
  - I.17 Horní nosník deflektorů (uší)
  - I.18 Strešní větrák - posuvný kryt
  - I.19 Podložka zesílení ložiska kulisy
  - I.20 Krycí vrstva ložiska kulisy
  - I.21 Hlavní nosník deflektorů 2x
  - I.22 Rám pro hlavu v budce - zadní
  - I.23 Přední levý ochoz
  - I.24 Zadní levý ochoz (pochoz)
  - I.25 Přední levý ochoz
  - I.26 Zadní levý ochoz (pochoz)
  - I.27 Nosné vrstvy předních ochozů 2x L a P
  - I.28 Nosné vrstvy zadních ochozů 2x L a P
  - I.29 Střešní větrák (boky)
  - I.30 Střešní větrák klapky
- 
- 2.0 "polička" na dynamo - P. strana nosníku dýmnice
  - 2.1 Nýty pro nosník dýmnice
  - 2.2 Nosník dýmnice - pohledová část P
  - 2.3 Nosník dýmnice - pohledová část L
  - 2.4 Nosník dýmnice - plášť
  - 2.5 Čelo nosníku dýmnice - pohledová část
  - 2.6 Stupátko pod dýmnici na čele nosníku - konstrukční část
  - 2.7 Stupátko pod dýmnici na čele nosníku - krablovaná pochozí vrstva
  - 2.8 Nosník pravítka - letuje se na válec
  - 2.9 Nosníky ochozů
  - 2.10 Přední část rámu nosiče kulisy
  - 2.11 Čelník přední - konstrukce
  - 2.12 Čelník horní plošina
  - 2.13 Čelníky - masky (zadní je vyšší)
  - 2.14 Čelník zadní
  - 2.15 Čelníky - příčná výstuha - zadní 2x
  - 2.16 Boky předního čelníku
  - 2.17 Kryt kompresoru
  - 2.18 Rám nosníku pravítek. Letuje se k čelu 2.19
  - 2.19 Čelo rámu (nosníku pravítek)
  - 2.20 Plášť válců 2x
  - 2.21 Konstrukční víko válce - bez zámečků - směrem k čelníku
  - 2.22 Konstrukční víko válce - se zámečkem k pravítkům
  - 2.23 Pohledové víko válců - směrem k pravítkům
  - 2.24 Pohledové víko válců - směrem k čelníku
  - 2.25 Distanční podložky pro komory šoupátek
  - 2.26 Víka válců - podložka
  - 2.27 Víka válců - podložka 2 vrstva
  - 2.28 Čelo rámu (nosníku pravítek) - pohledová strana - směrem k válcům
  - 2.29 Stupačky čelních žebříků (první zdola - je kratší)
  - 2.30 Stupačky čelních žebříků (druhý až šestý - je delší)
  - 2.31 L a P díly žebříků na ochoz - ty delší jsou vnější (poslední stupačka je kratší)
  - 2.32 Kroužky do kotle 4x, ztoho děrovaný do dýmnice
  - 2.33 Kryt příkladače - zezadu na vany tendru
  - 2.34 Víko tendru - letuje se na středící díрку dílu 3.27
  - 2.35 Osazení na válce 2.24 a 2.23 - není povinné.
  - 2.36 Nosník přední stupačky na čelník L a P. Je to ten k budce
  - 2.37 Nosník přední stupačky na čelník L a P. Je to ten vpředu
  - 2.38 Stupačka na čelníku
  - 2.39 Osazení potrubí výstupu vody z tendru - pod budkou - strana strojevodoucího
- 
- 3.0 Plášť kotle
  - 3.1 Plášť skříňového kotle

- 3.2 Čelo skříňové části kotle
- 3.3 Skříňová část - vymývky
- 3.4 Přední vana L - pozor - je dělaná natěsno ke kotli - pro lepší montáž. Ve skutečnosti je od kotle odsazená. V tom případě nutně ubrat !!
- 3.5 Přední vana P - dtto Levá
- 3.6 Kryt přehříváče (dýmnice)
- 3.7 Osazení prostupu parních rour k válcům na dýmnici
- 3.8 Lem nátoky do vodní van. Letuje se na díl 3.14
- 3.9 Popelník—spodní část čelní strana díl 1-
- 3.10 Popelník—spodní část čelní strana díl 2-
- 3.11 Popelník—spodní část čelní strana díl 3-
- 3.12 Osazení nosníku na díl 2.28 a 2.19 (na kotel)
- 3.13 Víko van ochozu pohledová část 2x
- 3.14 Horní díl van - na vany se osazují nátoky do van
- 3.15 Poličky pod lampy (na zadní straně tendru)
- 3.16 Vrchní díl vany
- 3.17 Šroubovky
- 3.18 Nosník - mezi rám a vany - spojeno s rámem kulis
- 3.19 Nosník - mezi rám a vany
- 3.20 Oka vany tendru - provléct
- 3.21 Zadní díl vany tendru
- 3.22 Bok tendru - L
- 3.23 Bok tendru - P
- 3.24 Zadní díl uhelné nástavby
- 3.25 Bok uhelné nástavby L
- 3.26 Bok uhelné nástavby P
- Základní díl pro osazení nástavby uhláku. Montuje se natupo s vrchním dílem vany tendru
- a zadní strana je odebrána pro vytvoření kulatého přechodu se zadní stranou tendru
- 3.27 stranou tendru
- 3.28 Skříňka do tendru - strana Topiče
- 3.29 Skříňka do tendru - strana Strojvedoucího
- 3.30 Výstupy vany uhlové nástavby
- 3.31 Zadní dvířka - tendr (zadní strana)
- 3.32 Přepážka tendr kabina. Imitace dvířek jde směrem do tendru !!
- 3.33 Ložisko táhla ovládní serva. Montuje se na P. vanu vzadu.
- 3.34 Držák vzduchojemu za nosníkem dýmnice

Zrušeno pro nedostatek místa

## Lokomotiva 464.2 - rozvody

- 4.1 Stupačky budky - konstrukce
- 4.2 Křížáky - konstrukční část
- 4.3 Křížáky - pohledová část 2x
- 4.4 Očka pro zábradlí, nad ochody apod.
- 4.5 Žebřík tendru L
- 4.6 Žebřík tendru P
- 4.7 Žebřík na kotel (z levé strany před budkou)
- 4.8 Právítka, L a P - vždy se letují 2 k sobě s dílem 4.15
- 4.9 Ochoz pod budkou
- 4.10 Lineární ložisko šoupátek - skládačka (stačí 2, 2x náhradní) - letuje se na díl 4.11
- 4.11 Lineární ložisko šoupátek - základna (letuje se 2x na sebe, 1x náhradní)
- 4.12 Lineární ložisko šoupátek - nosník pod základnu (2x, zbytek náhradní) - letuje se pod díl 4.11
- 4.13 Protiklika - pohledový díl
- 4.14 Protiklika - konstrukční díl
- 4.15 Právítka - zesílení
- 4.16 Nosníky ložisek hřídele rozvodu - letuje se na rám ložisek kulis
- 4.17 Osazení nosníku ložisek - letuje se kolem dílu 4.16.
- 4.18 Páky na hřídel přestavení rozvodů (sada pohled a konstrukce + náhradní)
- 4.19 Osazení nosníků ochozů - letuje se na plášť kotle
- 4.20 Páky pro pohon lisů - dávají se na odličky lisů 2ks + 2 náhradní
- 4.21 Osazení pro šachtu šroubovky - letuje se na čelník - delší na zadní, kratší na přední
- 4.22 Táhlo - od páky přestavení rozvodů k táhlu nastavení předstihu.
- 4.23 Oko ke šroubovce - 3tí díl. - ohnout v polovině
- 4.24 Tahla ke šroubovce - pár a jedna šroubovka
- 4.25 Kapsová kulisa - vnitřní díl 2 x pro L i P (díle je nepovinný)
- 4.26 Kapsová kulisa - vnější část. Stačí k montáži. Vnitřní díl je nepovinný.
- 4.27 Osazení kolem nárazníků
- 4.28
- 4.29 Krytka ložiska regulátoru 1x 'druhá je náhradní)
- 4.30 Ojnice základní
- 4.31 Ojnice reliéf
- 4.32 Předstihová páka (letují se dvě k sobě)
- 4.33 Ojníčky náhonu šoupátek - od Křížáků
- 4.34 Očka na pájení kloubů
- 4.35 Šoupátková tyč (od šoupátka k tyči přestavení náhonu)
- 4.36 Tyč náhonu klusy od protikliky - pozor nezaměnit s šoupátkovou tyčí !!
- 4.37 Tyč náhonu klusy od protikliky - základní část
- 4.38
- 4.39
- 4.40 Stupačky k žebříku kolem budky - k ochozu 4.9
- 4.41 Stupačky k budce - letuje se k 4.1

4.42  
4.43  
4.44